



Repuestos y accesorios para refrigeración y aire acondicionado

<b>COMPRESOR HUAYI</b>			
HP	ALIMENTACION (V/Hz)	DESPLAZAMIENTO (cm3)	REFRIGERANTE
1/8	220-240V/50HZ	4.50	R600a
1/6	220-240V/50HZ	4.70	R600a
1/5	220-240V/50HZ	5.80	R600a
1/4	220-240V/50HZ	8.96	R600a
1/3	220-240V/50HZ	9.79	R600a

\* Tipo de refrigeración: ST = Refrigeración estática, FC = Ventilador, OC = Enfriamiento de aceite

\* Tolerancia: Capacidad:  $\geq 95\%$ , Energía de entrada:  $\leq 115\%$ , corriente:  $\leq 110\%$ , CP  $\geq 93\%$ , Temperatura HBP-evaporador:  $-5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Nota: Este folleto describe ciertos parámetros y las condiciones operativas para el funcionamiento de estos productos.

Condiciones de	LBP	MHBP
	ASHRAE CECOMAF	ASHRAE CECOMAF
Temp. Evaporación $^{\circ}\text{C}$	-23.30	7.20
Temp. Ambiente $^{\circ}\text{C}$	32.20	35.00
Temp. Condensación	54.40	54.40
Temp. Succión $^{\circ}\text{C}$	32.20	35.00
Temp.	32.20	46.10

Av. Almafuerde 450 - Paraná - Entre Ríos - Argentina

Tel: 0343 434-9614 / 0343 434-7321 | Móvil: 0343 155-090586 (WhatsApp)

ventas@alef.com.ar